



Обозначение	Код	Номинальное напряжение, В	Расход топлива кг/ч	Рис.
144.8106.000-30ГЧ		24	3,5	2
-31ГЧ		12	3,5	2
-40ГЧ		24	3,5	1
-41ГЧ		12	3,5	1
-50ГЧ		24	4,5	2
-51ГЧ		12	4,5	2
-60ГЧ		24	4,5	1
-61ГЧ		12	4,5	1

1. Допускается поворот горелки и установку блока управления производить на противоположной стороне.
2. Подключение подогревателей 144.8106-30, 144.8106-40, 144.8106-50, 144.8106-60 к электрооборудованию объекта выполнять согласно электрической схеме 144.8106.000-10 ЭЗ, а подогревателей 144.8106-31, 144.8106-41, 144.8106-51, 144.8106-61 согласно электрической схеме 144.8106.000-11 ЭЗ.
3. На топливные патрубки надеты транспортировочные заглушки.
4. Клеймо ОТК.
5. Товарный знак завода изготовителя, тип изделия, номинальные параметры и дата изготовления подогревателя указаны в табличке.

				144.8106.000-30 ГЧ	
Изд./Лист	№ докум.	Изм.	Дата	Лит.	Масса
Разраб.	Мельников			01	12,5
Пров.	Безз				1:2
Г. контр.					Лист 1
И. контр.	Бирюкова				000"ЭЛТРА-Термо"
Утв.	Кисельных				Формат А1