



# 4,4 кВт

## ВОЗДУШНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ ПРАМОТРОНИК 44Д-24М

Предназначен для эффективного и быстрого разогрева воздуха с поддержанием заданной температуры в автоматическом режиме в кабинах и спальнях мест грузовиков, салонах автобусов и микроавтобусов, фургонах, а также кабинах спецтехники и каютах судов.

Устанавливается на широкий спектр автомобильной, автобусной, строительной и специальной техники.

Наименование параметров	44Д-24М	44Д-12М
Номинальное напряжение питания, В	24	12
Вид топлива	Дизельное	Дизельное
Тепловая производительность, кВт	2,0 - 4,4	2,0 - 4,4
Расход топлива, л/час	0,16 - 0,38	0,16 - 0,38
Объем прогреваемого воздуха, м <sup>3</sup> /час	100 - 200	100 - 200
Потребляемая электрическая мощность, Вт	18 - 40	27 - 60
Масса комплекта, кг	8	8

### УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ



ПУ-05



ПУ-04



ПУ-03



## Перечень улучшений воздушного отопителя ПРАМОТРОНИК 44Д серии М:

- ✓ Снижен уровень шума
- ✓ Повышена надежность нагнетателя воздуха
- ✓ Снижено потребление топлива на **11%**
- ✓ Внедрены герметичные разъемы
- ✓ Унифицирован монтажный комплект для удобства установки отопителя
- ✓ В комплект поставки включены выносной датчик температуры, воздушный фильтр и топливозаборник
- ✓ Улучшен механизм фиксации корпуса отопителя
- ✓ Новая упаковка
- ✓ Расширенная гарантия – **2 года**

