

ОТОПИТЕЛЬ ЖИДКОСТНЫЙ ELT 32 Thermo

СДЕЛАНО В РОССИИ



На 10% увеличена скорость нагрева

благодаря оптимизации конструкции теплообменника



Блок управления интегрирован в корпус

(большая надежность, благодаря герметичным разъемам)



Возможность установки на любое ТС

(при наличии места)



Установлен самовозвратный термopедохранитель

для удобства эксплуатации

Жидкостный отопитель ELT 32 Thermo предназначен для отопления и поддержания комфортной температуры внутри салона и кабины коммерческого транспорта, а также для предпускового подогрева двигателей автобусов, грузовых автомобилей, спецтехники, водного и ж/д транспорта.

ПРИМЕНЕНИЕ:



микроавтобусы



пассажирские автобусы



грузовые автомобили



спецтехника



лодки, суда, яхты



ж/д транспорт



ПРАМОТРОНИК

Единство тепла и холода

Отдел оптовых продаж:
тел.: 8 800 600 98 20
e-mail: sales@pramotronic.ru
www.pramotronic.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Параметры:	ELT 32 Thermo
Теплопроизводительность, кВт:	32
Номинальное напряжение, В:	24
Габариты, мм:	600x245x270
Вид топлива:	Дизельное топливо
Расход топлива, л/ч:	3,7
Потребляемая мощность, Вт:	130±20
Масса, кг:	не более 20
Аналог:	Прамотроник 30ЖД24, Webasto (Spheros, Valeo) Thermo E320, Адверс 30SP-24, Eberspacher Hydronic L30

Базовая комплектация жидкостных отопителей ELT 32 Thermo позволяет устанавливать изделие на любой вид автобусов и спецтехники, а также подходит для замены импортных подогревателей, состоит из следующих элементов:

1. Жгут подключения отопителя к транспортному средству.
2. Жгут для подключения циркуляционного насоса (помпы).
3. Циркуляционный насос (помпа).
4. Жгут-переходник для замены импортного подогревателя.
5. Труба выхлопная.
6. Клавишный выключатель, установочный комплект (гайки, болты, шайбы, гибкие стяжки).